



IKOM

GOSPODAR PLINA I VODE
INDUSTRIJA KOMUNALNE OPREME I MJERILA D.O.O.



Industrijski vodomjeri - TIP VMPB



KOVINSKA 7, 10090 ZAGREB, HRVATSKA
PRODAJA: TEL. +385 (0)1 34 50 624, FAX. +385 (0)1 34 50 623
www.ikom-mjerila.hr

Industrijski vodomjeri - TIP VMPB

Industrijski vodomjeri, tipa VMPB, koriste se za mjerenje protoka vode do 50°C i tlak PN 10 bar.

Mjerno tehnički podaci

Tip VMP		20 - 40	30 - 50	40 - 65	50 - 80	70 - 100
Nazivni promjer	DN (mm)	40	50	65	80	100
Najveći protok	Q_{max} (m³/h)	20	30	40	50	70
Nazivni protok	Q_n (m³/h)	10	15	20	25	35
Prijelazni protok	Q_t (m³/h)	0,8	3	4	5	7
Najmanji protok	Q_{min} (m³/h)	0,2	0,45	0,6	0,75	1,05

Osnovne mjere

Tip VMP	Nazivne veličine		Glavne mjere						
	Q _n	d	L	H	h	D	K	N	Broj provrta
	(m ³ /h)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
VMP 20 - 40	10	40	260	95	62	140	109	15	4
VMP 30 - 50	15	50	260	118	82	165	125	18	4
VMP 40 - 65	20	65	300	126	92	185	145	18	4
VMP 50 - 80	25	80	300	157	100	200	160	18	4
VMP 70 - 100	35	100	300	157	100	220	180	18	4

